

CERTIFIKÁT KVALITY

Burgos, dne 5. června 2007

Společnost **Fabricación de Mallas Vicario S.L. (FAMAVI)**, jejíž systém jakosti je certifikován společností Bureau Veritas dle normy ISO 9001:2000, potvrzuje, že plotové sloupky “Cremallera” průměrů Ø 38, Ø50 a Ø70 mm, které vyrábí a uvádí na trh v tloušťkách dle modelu kůlu 1mm (pro Ø38), 1,2 mm (pro Ø50) a 1,5mm (pro Ø70), jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu válcovaného za studena (galvanizováno máčením za horka) Z275 při splnění požadavků normy UNE-EN 10142 s průměrným pozinkováním 275g/m² (vrstva cca 40 mikronů).

Povrchová úprava plotových sloupek může být dodána jako pozinkovaný drát, pozinkovaný drát povlakem PVC nebo jako žárově pozinkovaný drát.

Povrchy **s povlakem PVC** jsou vyrobeny pomocí elektrostatického nánosu nátěru do polyesterového prášku dle normy UNE-EN ISO 2808 o tloušťce 50-70 mikronů, které jsou později vloženy do pece o teplotě 200°C. Před natřením povrchu je materiál ošetřen alkalickým mořidlem pro odmaštění, opláchnut demineralizovanou vodou a vysušen.

Při žárovém pozinkování splňujícím normu UNE-EN ISO 1461/99 má pozinkování tloušťku 45 mikronů nebo 325g/m² pro tloušťky plechu 1,5mm a 45-55 mikronů nebo 325-395g/m² pro tloušťky od 1,5 mm do 3 mm.

Teplota pozinkování je 450°C a teplota zinkové lázně je 420°C.

FAMAVI – ODDĚLENÍ KVALITY